

SIG SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN BHD

SAFETY DATA SHEET *RISALAH DATA KESELAMATAN*

CARBON MONOXIDE *KARBON MONOSIDA*

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION *PENGENALPASTIAN PRODUK KIMIA DAN SYARIKAT*

Product name <i>Nama Produk</i>	Carbon Monoxide <i>Karbon Monosida</i>
Synonyms <i>Sinonim</i>	Specialty gas <i>Gas Khusus</i>
Chemical Formula <i>Formula Kimia</i>	Carbon Monoxide CO <i>Karbon Monosida : CO</i>
CAS No <i>Nombor CAS</i>	630-08-0 <i>630-08-0</i>
Use of Substance <i>Penggunaan Bahan</i>	Industrial Use <i>Kegunaan industrial.</i>
Manufacturer <i>Pengeluar</i>	SOUTHERN INDUSTRIAL GAS SDN. BHD. PLO 137, Kawasan Perindustrian Senai III, 81400 Senai, Johor.
Contact Number <i>Nombor Telefon</i>	07-598 3863
Emergency Phone Number (24 hr) <i>Nombor Telefon Kecemasan (24 jam)</i>	07-598 3863
SDS Reference Number <i>Number Rujukan SDS</i>	SDS-079-CO

2. HAZARDS IDENTIFICATION

PENGENALAN BAHAYA

Chemical Name <i>Nama Kimia</i>	CAS No. <i>No. CAS</i>	Classification Code <i>Kod Pengelasan</i>	Labeling <i>Pelabelan</i>		
			H-code <i>Kod H</i>	Signal Word <i>Kata Isyarat</i>	Hazard Pictogram <i>Piktogram Bahaya</i>
Carbon Monoxide	630-08-0	Press. Gas Flam Gas 1 Acute Tox. 3 (inh) Repr.1A STOT RE 1	H 280 H 220 H 360D H 331 H 372	Danger <i>Bahaya</i>	

Classification of the substance*Pengelasan Bahan*

Press. Gas : Gases under pressure (compressed gas)
Gas Tkn. *Gas di bawah tekanan (Gas termampat)*

Flam Gas 1 : Flammable gases category 1
Gas M. Bkr *Gas mudah terbakar kategori 1*

Acute Tox. 3 : Acute toxicity category 3 (inhalation)
Toks. Akut 3 *Ketoksikan akut kategori 3 (penyedutan)*

Repr.1A : Reproductive Toxicity category 1A
Pemb. IA *Ketoksikan pembiakan kategori 1A*

STOT RE 1 : Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 1 *Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal kategori 1*

Hazard Statement*Pernyataan Bahaya*

H 280 : Contains gas under pressure; may explode if heated.
Mengandungi gas di bawah tekanan; boleh meletup jika dipanaskan

H 220 : Extremely flammable gas
Gas paling mudah terbakar.

H 331 : Toxic if inhaled.
Toksik jika tersedut.

H 360D : May damage fertility or the unborn child
Boleh merosakkan jamin.

H 372 : Causes damage to central nervous system through prolonged or repeated exposure.
Menyebabkan kerosakan sistem saraf melalui pendedahan berulang.

CGA-HG04 : May form explosive mixtures with air.
Boleh membentuk Campuran letupan jika campur dengan udara

CGA-HG10 : Asphyxiating even with adequate oxygen
Boleh melemaskan walaupun dalam keadaan oksigen yang mencukupi

Precautionary Statement Pernyataan Berjaga-jaga		
P 202	:	Do not handle until all safety precautions have been read and understood. <i>Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami.</i>
P 210	:	Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking. <i>Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/permukaan panas. – Dilarang merokok.</i>
P 260	:	Do not breathe gas. <i>Jangan sedut gas.</i>
P 271+P403	:	Use and store only outdoors or in a well ventilated area. <i>Gunakan dan simpan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik.</i>
P308 + P313	:	IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. <i>JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat /rawatan perubatan.</i>
P 280	:	Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. <i>Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/ perlindungan mata/perlindungan muka.</i>
P304 + P340	:	If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. <i>JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.</i>
P 311	:	Call a POISON CENTER or doctor/physician <i>Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan.</i>
P 377	:	Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. <i>Kebakaran gas bocor: Jangan padamkan api, kecuali kebocoran boleh dihentikan dengan selamat.</i>
P 381	:	Eliminate all ignition sources if safe to do so. <i>Hapuskan semua punca pencucuhan jika selamat berbuat demikian.</i>
P501	:	Dispose of contents/container in according with container supplier/owner instruction <i>Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan</i>
P 405	:	Store locked up. <i>Simpan di tempat berkunci.</i>
CGA-PG05	:	Use a back flow preventive device in the piping <i>Menggunakan peranti pencegahan aliran balik di dalam paip.</i>
CGA-PG12	:	Do not open valve until connected to equipment prepared for use <i>Jangan buka injab sehingga semua sambungan disambungkan dan bersedia untuk diguna.</i>

CGA-PG06	: Close valve after each use and when empty <i>Tutup injap selepas menggunakan dan semasa tiada isi kandungan.</i>
CGA-PG02	: Protect from sunlight when ambient temperature exceeds 50°C <i>Lindungi daripada sinaran matahari apabila suhu melebihi 50°C</i>
CGA-PG27	Read and follow the Safety Data Sheet (SDS) before use <i>Baca dan ikut Risalah keselamatan sebelum menggunakan.</i>
Other Hazards <i>Bahaya lain</i>	Tiada <i>None</i>

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

KOMPOSISI DAN MAKLUMAT MENGENAI RAMUAN BAHAN KIMIA

Common Name <i>Nama Biasa</i>	Ingredient <i>Ramuhan</i>	CAS Number <i>Nombor CAS</i>	Specification <i>Spesifikasi</i>	OSHA-PEL (TWA) <i>Had Dedahan (OSHA PEL)</i>
Carbon monoxide <i>Karbon Monosida</i>	Carbon Monoxide <i>Karbon Monosida</i>	630-08-0	99.97%	25 ppm TWA 29 mg/m³ TWA

*Contains no other components or impurities which influence the classification of the product.

Tidak mengandungi komponen atau kekotoran lain yang mempengaruhi klasifikasi produk

4. FIRST AID MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

Eye Contact *Sentuhan Mata*

Adverse effects not expected from this product.
Kesan buruk tidak akan berlaku

Inhalation *Penyedutan*

P304 + P340 If inhaled: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.

If not breathing, provide artificial respiration or oxygen by trained personnel.

Keep victim warm and quiet.

In confine space, rescue personnel should be equipped with self contained breathing apparatus.

P304 + P340 JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan biarkan mangsa dalam keadaan rehat supaya mangsa dapat bernafas dengan selesa.

Jika pemangsa tidak bernafas, berikan pernafasan pemulihan atau oksigen oleh kakitangan yang terlatih..

Pastikan mangsa dalam keadaan stabil/suam dan tenang.

ANGGOTA PENYELAMAT PERLU MEMAKAI RADAS PERNAFASAN YANG LENGKAP.

Skin Contact *Sentuhan Kulit*

Not relevant due to the form of the product
Tidak berkaitan

Ingestion *Pengingesan*

Unlikely route of exposure.
Tidak ada kesan dalam penggunaan biasa.

Most important symptoms and effects, both acute and delayed
Gejala dan kesan penting, amat sakit dan berterusan

High concentrations may cause asphyxiation.
 Symptoms may include loss of mobility/ consciousness.
 Victim may not be aware of asphyxiation.
 As asphyxiation progresses, nausea, vomiting, prostration, and loss of consciousness may result, eventually leading to convulsions, coma, and death.

*Kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan kelemasan.
 Simptom-simptom termasuk kehilangan kesedaran.
 Pemangsa mungkin tidak sedar diri tentang kelemasan.
 Ciri-ciri kelemasan seperti loya, muntah-muntah, sujud, dan tidak sedar diri, boleh mengakibatkan sawan, koma dan kematian.*

5. FIRE FIGHTING MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN

Suitable extinguishing media

Media pemadaman yang sesuai

ABC Dry powder, Dry chemical. Use water spray to reduce vapors or divert vapor cloud drift

Serbuk kering ABC, Bahan kimia kering.

Gunakan semburan air untuk mengurangkan wap dan gas

Carbon dioxide.

Karbon dioxide

Exposure to fire may cause containers to rupture/explode.

Gas dalam silinder boleh memecuk dengan pantas dari silinder atau silinder akan pecah apabila dibakarkan.

In case of fire: Stop leak if safe to do so.

Continue water spray from protected position until container stays cool. Isolate the source of the fire.

Use self-contained breathing apparatus (open-circuit positive pressure compressed air type) in combination with fire kit.

Safety gloves and shoes, or boots, should be worn when handling cylinders.

Hentikan aliran gas jika boleh.

Siramkan sekitaran kontena dengan air untuk tujuan penyejukan. Teruskan menyejukan silinder yang terdedah kepada api sehingga api dipadamkan. Asingkan bahan-bahan daripada api

Ahli-ahli bomba harus pakai Perlindungan respirasi (SCBA).

Apabila mengendalikan silinder, sarung tangan dan kasut keselamatan, atau kasut perlu dipakai.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

LANGKAH-LANGKAH PERLEPASAN TIDAK SENGAJA

Personal precautions

Kecemasan diri

Ensure suitable personal protection (including respiratory protection) during removal of spillages.

Evacuate surrounding areas.

Suspend unnecessary and unprotected personnel from entering.

Eliminate all ignition sources if safe to do so.

Pastikan perlindungan diri yang sesuai diberikan (termasuk

*perlindungan pernafasan) semasa menyingkirkan pertumpuhan.
Kosongkan kawasan persekitaran.
Tidak membenarkan kakitangan yang tidak berkaitan dan tidak dilindungi daripada memasuki kawasan kejadian.
Singkirkan semua punca pencucuhan ,*

Environmental precautions

Kecemasan Alam sekitar

If safe to do so: isolate the source of the leak.
 Large spillages: Ventilate area.
 Try to stop release.
 Prevent from entering sewers, basements and work pits, or any place where its accumulation can be dangerous.
Jika selamat untuk berbuat demikian: mengasingkan punca kebocoran.
Tumpahan besar: perlu pengalir udara yang mencukupi di kawasan tersebut.
Hentikan aliran gas jika boleh..
Elakkan daripada memasuki pembetung, bawah tanah dan lubang-lubang kerja, atau mana-mana tempat di mana pengumpulan boleh mendatangkan bahaya.

7. HANDLING AND STORAGE

PENGENDALIAN DAN PENYIMPANAN

Precaution for safe handling

Langkah berjaga-jaga semasa pengendalian

Protect cylinder from damage.
 Use a suitable hand truck to move cylinder.
 Do not drag, roll, slide or drop.
 Leak check system with soapy water.
 Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking.
 Do not breathe gas.
 Use and store only outdoors or in a well-ventilated area.
 Electrical equipment must be non-sparking or explosion-proof.
 Avoid contact with eye, skin, or clothing.
Melindungi silinder daripada kerosakan.
Menggunakan trak tangan yang sesuai untuk menggerakkan silinder.
Jangan baringkan silinder.
Check kebocoran sistem dengan air sabun.
Gunakan dan simpan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarakan dengan baik
Jangan sedut gas
Jauhkan daripada haba/percikan api/nyalaan terbuka/ permukaan panas. – Dilarang merokok
Jangan sekali-kali menggunakan api dan jangan cuba mengangkat silinder dengan penutupnya.
Peralatan elektrik mestilah kalis percikan dan kalis letupan.
Elakkan dari terkena mata, kulit atau pakaian.

Condition for safe storage

Keadaan penyimpanan yang selamat

Keep away from ignition sources (including static discharges).
 Use a “first-in-first out” inventory system to prevent full cylinders from being stored for excessive period of time.
 Store in cool, dry, well-ventilated area of non-combustible construction away from heavily trafficked areas and emergency exits
 Full and empty cylinders should be segregated.
 Containers should not be stored in conditions likely to encourage corrosion.
 Container should be stored in the vertical position and properly secured to prevent falling over.

Outside or detached storage is preferred.
 Post “No Smoking” signs in use or storage areas.
 There should be no accidental ignition in areas where this product is being used or stored.
 Avoid storing near to the intake of air conditioning units, boiler units, and open drains.
 Separate cylinders from oxygen, chlorine, and other oxidizers.
 Store locked up.

*Simpan di tempat berkunci
 Jauhkan dari punca pencucuhan (termasuk pelepasan statik).
 Gunakan sistem inventori ‘ Datang awal Keluar awal’ untuk mengelakkan silinder yang penuh disimpan dalam jangka masa yang terlalu lama.
 Simpan dalam tempat yang sejuk, kering, peredaran udara yang baik, jauhkan daripada tempat yang tersumbat dan kecemasan keluar.
 Silinder yang penuh dan kosong harus diasingkan.
 Jangan menyimpan di tempat yang menggalakkan hakisan.
 Kotena hendaklah disimpan dalam kedudukan menegak dan dijamin selamat untuk mengelakkan terjatuh.
 Kawasan penyimpanan luaran adalah diperlukan.
 Tampalkan penunjuk “ Dialarang merokok ” dalam kawasan penggunaan dan penyimpanan.
 Kawasan untuk penyimpanan dan penggunaan seharusnya tidak mempunyai sumber pemcucuhan.
 Elakkan menyimpan berhampiran pengambilan unit penyaman udara, unit dandang
 Silinder perlu diasingkan daripada oksigen, klorin dan agen pengoksidaan yang lain.*

8. EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION **KAWALAN PENDEDAHAN DAN PELINDUNGAN DIRI**

Control parameters

Parameter kawalan

Exposure Limit: OSHA-PEL; TWA: 25ppm or 29mg/m³

Appropriate engineering controls

Kawalan Kejuruteraan yang Sesuai

Ventilation should be designed in such a manner that no person is exposed to concentrations of carbon monoxide exceeding the TLV of 25 ppm.

Local exhaust is installed to prevent accumulation above the exposure limit. Mechanical should in accordance with electrical codes.

Pengudaraan perlu direka bahawa tiada seorang pun terdedah kepada kepekatan karbon Monosida yang kepekatananya melebihi daripada TLV 25ppm.

Ekzos setempat dipasang untuk mencegah pengumpulan yang melebihi daripada had pendedahan. Mekanik perlu mengikut kod electric.

Personal protection equipment

Peralatan perlindungan peribadi

Wear goggles for eye protection.

Wear suitable hand, body and head protection.

Contact lens should not be worn when working.

Do not eat, drink or smoke when using the product.

For emergency release use a positive pressure NIOSH approved air supplying respirator system (SCBA or airline/escape bottle)

Pakai cermin mata keselamatan.

Pakai perlindungan kepala, tangan dan badan yang sesuai.

Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk.

Gunakan alat pernafasan dengan penutup yang melindungi semua muka yang diluluskan oleh NIOSH.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

Appearance <i>Penampilan</i>	:	Colorless, liquefied gas <i>Gas tidak berwarna, Gas tercair.</i>
Odour <i>Bau</i>	:	Odorless <i>Tidak berbau</i>
Odour threshold <i>Ambang bau</i>	:	No information available <i>Tiada maklumat</i>
pH <i>pH</i>	:	None established <i>Tidak ditubuhkan</i>
Melting point / Freezing point <i>Takat lebur / Takat beku</i>	:	Carbon Monoxide -205.02°C (-337.04°F) <i>Karbon Monosida: -205.02°C (-337.04°F)</i>
Boiling point <i>Takat didih</i>	:	Carbon Monoxide -191.5 °C (-312.7°F) <i>Karbon Monosida -191.5 °C (-312.7°F)</i>
Flash point <i>Takat kilat</i>	:	-191.6°C (-311.8°F)
Evaporation rate <i>Kadar penyejatan</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkaitan</i>
Flammability <i>Takat kebakaran</i>	:	Extremely Flammable gas. <i>Gas sangat mudah terbakar.</i>
Upper/lower explosive limit <i>Had atas/bawah letupan</i>	:	Lower: 10.9% Upper: 74.2% <i>Had bawah : 10.9% Had Atas : 74.2%</i>
Vapour pressure <i>Tekanan Wap</i>	:	Not available <i>Tiada Data</i>
Vapour density (Air =1) <i>Ketumpatan gas (Udara=1)</i>	:	0.968 (for Carbon Monoxide) <i>0.968 (untuk gas Carbon Monosida)</i>
Relative density <i>Ketumpatan relatif</i>	:	No data available <i>Tiada data</i>
Solubility (H₂O) <i>Keterlarutan (H₂O)</i>	:	29 g/l @20°C <i>29 g/l @20°C</i>
Partition coefficient <i>Pekali sekatan</i>	:	1.78 <i>1.78</i>
Auto ignition temperature <i>Suhu Nyalahan sendiri</i>	:	620°C <i>620°C</i>
Decomposition temperature <i>Suhu penguraian</i>	:	Not available <i>Tidak ditentukan</i>
Viscosity <i>Kelikatan</i>	:	Not applicable <i>Tidak berkenaan</i>

10. STABILITY AND REACTIVITY

KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

Reactivity <i>Kereaktifan</i>	No reactivity hazard under normal condition. <i>Tidak beraktif dalam keadaan biasa..</i>
---	---

Chemical Stability <i>Kestabilan Kimia</i>	Stable <i>Stabil</i>
Possibility of hazardous reactions <i>Kemungkinan tindak balas berbahaya</i>	Can form a potentially explosive atmosphere in air. May react violently with oxidants <i>Boleh membentuk perletupan dalam udara. Akan bertindak balas pantas dan kuat dengan agan pengoksidaan</i>
Condition to avoid <i>Keadaan yang dilarang</i>	Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces – No smoking. Avoid moisture in the installation. <i>Jauhkan daripada haba/ percikan api/ nylaan terbuka/ permukaan panas – Dilarang merokok.</i> <i>Elakkan kelembapan dalam pemasangan</i>
Incompatible materials <i>Bahan yang tidak sepadan</i>	Oxidizers, air and moisture <i>Agen pengoksidaan, udara dan kelembapan</i>
Hazardous decomposition products <i>Produk penghuraian yang berbahaya</i>	Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. <i>Di bawah keadaan biasa, penyimpanan dan penggunaan, produk tidak menghasilkan penguraian berbahaya</i>

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

Information on toxicological effects

Maklumat tentang kesan toksikologi

Acute toxicity

Ketoksikan lampau

LC₅₀:

8636 ppm (rat, 15 min); (*tikus, 15minit*)
5207 ppm (rat, 30 min); (*tikus, 30minit*)
3760 ppm (rat, 1 hr), (*tikus, 1 jam*)
1300 ppm (rat, 4hr), (*tikus, 4 jam*)
2414 ppm (mouse, 4 hr) (*tetikus, 15minit*)
5647 ppm (guinea pig, 4 hr)^[1] (*Guinea Khinzir, 15minit*)

LC_{LO}

4000 ppm (human, 30 min); (*manusia, 30minit*)
5000 ppm (human, 5 min) (*manusia, 5minit*)

Skin corrosion / irritation

Kakisan / kerengsaan Kulit

Based on available data, the classification criteria are not met
Berdasarkan data yang ada, tidak kriteria dalam klasifikasi

Serious eye damage/ irritation

Kerosakan mata yang serius / kerengsaan

Respiratory or skin sensitization

Pernafasan atau pemekaan kulit

Based on available data, the classification criteria are not met
Berdasarkan data yang ada, tidak kriteria dalam klasifikasi

Toxic by inhalation (*Toksik melalui penyedutan*)

LC₅₀

5207 ppm (rat, 30 min) (*tikus, 30minit*)

1300 (rat, 4 hr) (*tikus, 4 jam*).

LOAEC (rat, inhalation) (*tikus, pernafasan*)

200ppm (Target Organ: respiratory system);

200ppm (*Organ sasaran :sistem pernafasan*)

Germ cell mutagenicity

Kemutagenan sel

Based on available data, the classification criteria are not met
Berdasarkan data yang ada, tidak kriteria dalam klasifikasi

Carcinogenicity product

Produk menghasilkan barah

Based on available data, the classification criteria are not met
Berdasarkan data yang ada, tidak kriteria dalam klasifikasi

Reproductive toxicity product <i>Kesan pembiakan toksi</i>	May damage fertility or the unborn child <i>Boleh merosakkan janin.</i>
Specific target organ toxicity – single exposure product. <i>Organ sasaran ketoksikan - pendedahan sekali</i>	Based on available data, the classification criteria are not met <i>Berdasarkan data yang ada, tidak kriteria dalam klasifikasi</i>
Specific target organ toxicity – repeated exposure product <i>Organ sasaran ketoksikan - pendedahan berulangan</i>	Causes damage to central nervous system through prolonged or repeated exposure. Target Organ(s): Heart (through inhalation) Risk of serious health injuries in case of long term exposure <i>Menyebabkan kerosakan sistem saraf melalui pendedahan berulangan.</i> Target Organ (s): Jantung (melalui penyedutan) Risiko kecederaan kesihatan yang serius dalam kes pendedahan jangka panjang
Aspiration hazard product <i>Bahaya pernafasan</i>	No data available <i>Tidak ada maklumat</i>

12. ECOLOGICAL INFORMATION *MAKLUMAT EKOLOGI*

Ecotoxicity effect <i>Kesan ketoksikan Ekologi</i>	Based on available data, no ecological damage cause by this product <i>Berdasarkan data yang ada, tiada kesan ketoksikan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.</i>
Acute toxicity product <i>Ketoksikan lampau</i>	Based on available data, no ecological damage cause by this product <i>Berdasarkan data yang ada, tiada kesan ketoksikan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.</i>
Additional ecological information <i>Maklumat tambahan Ekologi</i>	No data available <i>Tidak ada maklumat</i>
Persistence and degradability <i>Kerintangan dan Kebolehbiorosotan</i>	Based on available data, no ecological damage cause by this product <i>Berdasarkan data yang ada, tiada kesan ketoksikan ekologi yang disebabkan oleh produk ini.</i>
Bioaccumulative potential <i>Keupayaan Pembiotumpukan</i>	Low log K_{ow} , accumulation in organisms is not expected <i>Kepekatan Log Kow yang rendah, pengumpulan dalam,organisma tidak dijangga akan berlaku.</i>
Mobility in soil <i>Kebolehgerakan dalam tanah</i>	High volatility gas which unlikely to cause ground or water pollution. <i>Carbon Monosida adalah gas yang sangat mudah pengelewapan menjadi gas. Maka tidak akan menyebabkan pencemaran dalam tanah atau air</i>
Other adverse effects <i>Kesan buruk yang lain</i>	No data available <i>Tidak ada maklumat</i>

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS *MAKLUMAT PELUPUSAN*

Waste from residue / unused product <i>Sisa daripada baki / produk yang tidak digunakan</i>	Do not attempt to dispose of residual waste or unused quantities. Contact supplier if guidance is required. <i>Jangan melupuskan sisa-sisa yang tidak digunakan.</i> <i>Hubungi pembekal jika garis panduan diperlukan.</i>
---	--

Revision Date: 27th September 2017

Contaminated packaging
Bungkusan tercemar

Do not reuse empty containers.
Empty remaining contents.
Dispose of container and unused contents in accordance with local and national regulation.
Return cylinder to supplier
Jangan guna semula bekas kosong.
Tinggalkan sedikit baki gas dalam bekas kosong
Kaedah pelupusan hendaklah mematuhi undang-undang alam sekitar kebangsaan dan peraturan-peraturannya.
Kembalikan silinder kepada pembekal,

14. TRANSPORT INFORMATION

MAKLUMAT PENGANGKUTAN

UN Number

Nombor UN

UN 1016

UN proper shipping name

Nama penghantaran UN yang betul

Carbon Monoxide Compressed

Karbon Monosida mampat

Transport hazard class(es)

Kelas bahaya pengangkutan

2.3 Toxic Gas, 2.1 Flammable gas

2.3 Gas Toksi, 2.1 Gas Mudah Terbakar

Packing group

Kumpulan bungkusan

-

Environmental hazards

Bahaya alam sekitar

Not applicable

Tidak berkaitan

Special precautions for user

Langkah berjaga-jaga khas

None

Tiada

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code

Pengangkutan dalam jumlah yang

bangyak mengikut ANNEX II

MARPOL73/78 dan kod IBC

Not available

Tidak dicatatkan.

Others Information

Maklumat lain

Ensure the driver is understand well on the potential hazards of the load and knows what to do in the event of an accident or an emergency.

Secured the product containers before transporting it.

Ensure that the cylinder valve is closed and not leaking.

Container valve guards or caps should be in place.

Ensure adequate air ventilation.

Memastikan pemandu memahami potensi kebahayaan dan tahu langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kemalangan atau kecemasan.

Bercagar bekas produk sebelum diangkut.

Pastikan injap silinder ditutup dan tiadak kebocoran.

Pastikan pengudaraan yang mencukupi.

15. REGULATORY INFORMATION

MAKLUMAT PENGAWALSELIAAN

Contact local government authority.

Hubungi pihak berkuasa tempatan

Revision Date: 27th September 2017

16. OTHER INFORMATION***MAKLUMAT LAIN***

Date of Preparation / Revision of SDS
Tarikh penyediaan /nombor semakan

27-September-2017 / Rev. 00

**Legend to the abbreviations ad
acronyms used**

Singkatan yang digunakan

Classification of the substance

Pengelasan Bahan

Press. Gas <i>Gas Tkn.</i>	:	Gases under pressure (compressed gas) <i>Gas di bawah tekanan (Gas termampat)</i>
LC ₅₀	:	Lethal Concentration <i>Kepekatan Maut</i>
LD ₅₀	:	Median Lethal Dose <i>Dos Maut Median</i>
Flam Gas 1 <i>Gas M. Bkr 1</i>	:	Flammable gases category 1 <i>Gas mudah terbakar kategori 1</i>
Acute Tox. 3 <i>Toks. Akut 3</i>	:	Acute toxicity category 3 (inhalation) <i>Ketoksikan akut kategori 3 (penyedutan)</i>
Repr.1A <i>Pemb. IA</i>	:	Reproductive Toxicity category 1A <i>Ketoksikan pembiakan kategori IA</i>
STOT SE 1 <i>STOT SE I</i>	:	Specific target organ toxicity – single exposure category 1 <i>Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal kategori 1</i>

Although reasonable care has been taken in the preparation of this document we extend no warranties and make no representations as to the accuracy or completeness of the information contain herein, and assume no responsibility regarding the suitability of this information for the user's intended purposes or for the consequences of its use. Each individual should make a determination as to the suitability of the information for their particular purpose(s). English is the governing language of this Chemical Safety Data Sheet and shall prevail over any translations that shall be made of this data sheet. In case of divergent interpretation of the Malay and English texts, the English text shall prevail.

Walaupun langkah yang diperlukan telah diambil semasa menyediaan dokumen ini namun kami tidak boleh menjamin kesahihan keterangan secara keseluruhannya dan tidak bertanggungjawab terhadap kesesuaian maklumat ini untuk tujuan atau bagi akibat penggunaannya. Setiap individu perlu memastikan kesesuaian maklumat bagi penggunaan tertentu. Bahasa Inggeris ialah bahasa utama untuk Risalah Data Keselamatan Kimia ini dan hendaklah diutamakan jika terjemahan dibuat ke atas risalah ini. Jika berlaku percanggahan di antara terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, maka bahasa Inggeris akan dipilih.